

ADVANTEC®

●ホットプレート

HTPシリーズ

HOT PLATE



HTP452AB



HTP453AB

アドバンテック東洋株式会社

ホットプレート HTPシリーズ

HOT PLATE

耐久性に優れたセラミックコーティングアルミプレートを使用。

特長

- プレート表面をセラミックコーティングし、耐久性が優れています。
- 使用温度350℃タイプは、サンドパスとしても使用できます。



仕様

型 式		HTP352AB	HTP452AB	HTP552AB	HTP353AB	HTP453AB	HTP553AB
※性能	使用温度範囲(℃)	50~250(プレート表面温度)			70~350(プレート表面温度)		
	温度調節精度(℃)	±7.5			±10		
	温度上昇時間	約40分 室温→250℃			約60分 室温→350℃		
	使用周囲温度	5℃~35℃					
構 成	温度調節器	熱電対式ON-OFF制御					
	温度センサー	K熱電対					
	ヒーター	ステンレスシースヒーター			マイカプレートヒーター		
	ヒーター容量	900W	1.2kW	1.4kW	1.35kW	2.2kW	2.8kW
	プレート材質	アルミニウム(セラミックコーティング)					
	断熱材	セラミックファイバー			セラミックファイバー、ロックウール		
規 格	安全装置	過電流ブレーカー					
	プレート寸法(mm)	W350×D250	W450×D300	W550×D350	W350×D250	W450×D300	W550×D350
	外形寸法(mm)	W350×D285×H130	W450×D335×H130	W550×D385×H130	W385×D320×H200	W485×D370×H200	W585×D420×H200
	電源(50Hz/60Hz)	AC100V 9A	AC100V 12A	AC100V 14A	AC100V 13.5A	AC100V 22A	AC100V 28A
	必要電源設備	AC100V 15A		AC100V 20A		AC100V 30A	AC100V 40A
	質量(約kg)	7	10	13	17	19	24
	価格(税抜き)	¥84,000	¥95,000	¥111,000	¥112,000	¥141,000	¥165,000

※性能は、室温20℃、無試料の場合です。

☒電源プラグは、付属しておりません。

●セラミックコーティングの耐食性につきましては、ご照会ください。

●過熱防止装置付きも製作可能ですので、ご照会ください。

安全に関する注意

- ご使用前に、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

お問合先

販売元 アドバンテック東洋株式会社

ADVANTEC®

営業所 札幌・仙台・筑波・宇都宮・大宮・千葉・柏・東京・西東京・横浜・新潟・富山・静岡・名古屋・四日市・京都・大阪・神戸・岡山・広島・徳山・高松・北九州・福岡・大分
出張所 盛岡

製造元 株式会社東洋製作所

URL <https://www.ADVANTEC.co.jp/>

- 製品は、予告なく仕様変更される場合があります。
- ADVANTECは、東洋通紙衛またはそのグループ会社の日本およびその他の国における登録商標または商標です。

329-K-02-23040