

## 安全データシート

## 1. 化学品及び会社情報

化学品の名称	: PP プリーツカートリッジフィルター TCPE-(3, 10, 30)-(S, D, T, Q) 1(H, K, J) E
供給者の会社名称、住所及び電話番号	
会社名称	: 東洋濾紙株式会社
住所	: 東京都千代田区内幸町2-2-3 日比谷国際ビル5階
担当部門	: 品質保証室
電話番号	: 03-5521-2176
FAX番号	: 03-5521-2177
メールアドレス	: trk-hinsho@advantec.co.jp
推奨用途	: 液体、気体の濾過
使用上の制限	: 上記以外の用途にご使用される場合は、事前にご相談ください。 また、有機溶剤の濾過にご使用の際は、帯電防止対策のため、ステンレスハウジングを使用し、アースをとってください。

## 2. 危険有害性の要約

化学品のGHS分類	
物理化学的危険性	: 区分に該当しない。
健康有害性	: 区分に該当しない。
環境有害性	: 区分に該当しない。
GHSラベル要素	: なし。

## 3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別	: 混合物
化学名又は一般名	: PP プリーツカートリッジフィルター
成分及び濃度又は濃度範囲	: ポリプロピレン(フィルター、サポートメディア、コア、プロテクター、エンドキャップ、ブラインドキャップ、フイン) (CAS No.9003-07-0) (CAS No.9010-79-1)
	エチレン・プロピレン・エチリデンノルボルネン(0-リング) (CAS No.25038-36-2)
	<div style="border-left: 1px solid black; padding-left: 10px;">カートリッジフィルターとしてカーボンブラックを0.4%以下、鉛油を0.3%以下含む。</div>
	ポリサルホン(耐熱補強パーツ) (CAS No.25154-01-2)

官報公示整理番号

化審法 : (6)-402 ポリプロピレン  
(6)-10 ポリプロピレン

(6)-47 エチレン・プロピレン・エチリデンノルボルネン  
 (9)-1692 鉱油  
 (7)-1262 ポリサルホン  
 安衛法 : 別表第9の130 カーボンブラック  
 別表第9の168 鉱油

---

## 4. 応急措置

- 吸入した場合 : 該当しない。  
 皮膚に付着した場合 : 該当しない。  
 眼に入った場合 : 該当しない。  
 飲み込んだ場合 : 該当しない。
- 

## 5. 火災時の措置

- 適切な消火剤 : 水(噴霧)、粉末消火剤、泡消火剤、二酸化炭素消火剤、ハロゲン化消火剤など。  
 使ってはならない消火剤 : データなし。
- 

## 6. 漏出時の措置

- 人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置 : データなし。  
 環境に対する注意事項 : データなし。  
 封じ込め及び浄化の方法及び機材 : データなし。
- 

## 7. 取扱い及び保管上の注意

- 取扱い : 火気のそばでの取扱いに注意する。  
 強酸、強アルカリとの接触を避ける。  
 保管 : 変質を防止するため、直射日光、紫外線、水濡れ、高温、低温、高湿、屋外保管を避けると共に、強酸、強アルカリとの接触を避ける。  
 3,000kg以上の保存時には、消防法(指定可燃物：合成樹脂類)の適用を受ける。
- 

## 8. ばく露防止及び保護措置

- 許容濃度 日本産業衛生学会 : データなし。  
 A C G I H : データなし。  
 設備対策 : 必要に応じて講じる。  
 保護具 : 必要に応じて使用する。
- 

## 9. 物理的及び化学的性質

- 物理状態 : 固体、筒状のフィルター。  
 色 : 白色。  
 臭い : なし。  
 融点/凝固点 : データなし。  
 沸点又は初留点及び沸点範囲 : データなし。  
 可燃性 : あり。  
 爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界 : 該当しない。

引火点	: 該当しない。
自然発火点	: 該当しない。
分解温度	: 該当しない。
p H	: データなし。
動粘性率	: 該当しない。
溶解度	: 水に不溶。
n-オクタノール/水分配係数	: データなし。
蒸気圧	: データなし。
密度又は相対密度	: データなし。
相対ガス密度	: 該当しない。
粒子特性	: データなし。

## 10. 安定性及び反応性

反応性	: 通常の取扱い条件では安定。
化学的安定性	: 通常の取扱い条件では安定。
危険有害反応可能性	: データなし。
避けるべき条件	: 強酸、強アルカリとの接触を避ける。
混触危険物質	: データなし。
危険有害な分解生成物	: データなし。

## 11. 有害性情報

急性毒性	
経口	: 区分に該当しない。
経皮	: データ不足のため分類できない。
吸入：ガス	: データ不足のため分類できない。
吸入：蒸気	: データ不足のため分類できない。
吸入：粉塵、ミスト	: データ不足のため分類できない。
皮膚腐食性／刺激性	: データ不足のため分類できない。
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	: データ不足のため分類できない。
呼吸器感作性又は皮膚感作性	: データ不足のため分類できない。
生殖細胞変異原性	: データ不足のため分類できない。
発がん性	: データ不足のため分類できない。 (成分として) IARCグループ3(人に対する発がん性は評価できない)に分類されるが、データ不足のため分類できない。 (ポリプロピレン)
生殖毒性	: データ不足のため分類できない。
特定標的臓器毒性 (単回ばく露)	: データ不足のため分類できない。
特定標的臓器毒性 (反復ばく露)	: データ不足のため分類できない。
誤えん有害性	: データ不足のため分類できない。

## 12. 環境影響情報

生態毒性	
水生環境有害性 短期 (急性)	: データ不足のため分類できない。
水生環境有害性 長期 (慢性)	: データ不足のため分類できない。
残留性・分解性	: データなし。

生体蓄積性	:	データなし。
土壤中の移動性	:	データなし。
オゾン層への有害性	:	データ不足のため分類できない。

### 1.3. 廃棄上の注意

該当法規に従い、廃棄物として処理する（国、都道府県ならびに地方自治体の法規、条例に従う）。

一般産業廃棄物と同様に、都道府県知事が許可した産業廃棄物処理業者もしくは、地方公共団体がその処理を行っている場合には、その団体に委託して処理する。

焼却処分するときは、管理された焼却設備を用いて、大気汚染防止法、廃掃法、水質汚濁防止法等に沿って処理する（廃棄時には、産業廃棄物として処理することをおすすめいたします）。

### 1.4. 輸送上の注意

国内規制がある場合の規制情報 :

消防法における指定可燃物に該当する。

### 1.5. 適用法令

化審法

:

既存化学物質  
(6)-402 ポリプロピレン  
(6)-10 ポリプロピレン  
(6)-47 エチレン・プロピレン・エチ  
リデンノルボルネン  
(7)-1262 ポリサルホン

安衛法

名称等を表示し、又は通知すべき危険物及  
び有害物

別表第9の130 カーボンブラック  
別表第9の168 鉛油

消防法

:

第九条の四(指定数量未満の危険物等の貯  
蔵又は取扱いの基準)、危険物の規制に關  
する政令第一条の十二、別表第四指定可燃  
物(合成樹脂類。3,000kg 以上は消防法の  
適用を受ける。3,000kg 未満の場合、物品  
の貯蔵および取扱いの技術上の基準は市  
町村条例で定める)。

### 1.6. その他の情報

#### 記載内容の取扱い

本データシートの記載内容は、現時点で入手できる資料、情報、データに基づいて  
作成しており、新しい知見により改訂することができます。

また、含有量、物理・化学的性質、危険・有害性等に関しては、いかなる保証をな  
すものではなく、注意事項は、通常の取扱いを対象としたものですので、特殊な取扱  
いの場合には、用途・用法に適した安全対策を実施の上、ご利用ください。

ご需要家各位は本シートを参考にして、自らの責任において、個々取扱い等の実態  
に応じた適切な措置をお取りくださいますよう、お願ひいたします。

#### 参考文献

- GHSに基づく化学品の分類方法 (JIS Z 7252:2019)
- GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法—ラベル、作業場内の表示及び

整理番号 : MH-5023K-3

PP プリーツカートリッジフィルター  
TCPE-(3, 10, 30)-(S, D, T, Q)1(H, K, J)E

東洋濾紙株式会社 5/5

作成日 2016 年 06 月 13 日

改訂日 2019 年 11 月 20 日

安全データシート (S D S) (JIS Z 7253:2019)

---